

RCA 380

umožňuje řezání kulatin o průměru až **38 cm**,
na délku **25 - 50 cm** a štípaní polen na **4, 6 nebo 8kusů**.



Skládací podávac (2 m)
umožňuje podávání
delších a těžších klád
kulatin

Výšku štípacího nože
serizujeme pomocí
ovládací páky vzhledem k
průměru klád kulatin

Robustní provedení
uchycení štípacího nože

Omezovač délky je seředitelný
od 25 do 50 cm po 5 cm

Během podávání se posune
destička omezovače o cca.5
cm směrem ke kulatině a při
přerušení podávání se vrátí do
výchozí polohy, což zamezuje
zaklinění dřeva.



Dopravník (4m) - sériově: z
dvoustupňovým teleskopem s
automatickým hydraulickým
napínáním pásu.
Rychlosť pásu je plynule
regulovateľná.

Mezi štípacím nožem a
dopravníkem je zabudována
mříž pro zachycování pilin.

Naviják pro zvedání a
spouštění dopravníku

Hydraulický vývod

Jeden štípací válec
mající štípací sílu 150 kN

RCA 380 E

Manometr



Robustní
konstrukce stroje

Dvě olejová
čerpadla

TECHNICKÉ ÚDAJE RCA 400joy a **RCA 380**

Délka polena: 25-50 cm
Průměr kulatiny: 10-40 cm
10-38 cm

Lišta pily: Oregon 17", b=1,5 mm
Řetěz: 3/8"Oregon MULTICUT

Štípací síla: 150 KN – 2 rychlosti štípnání
Šířka x délka x výška (pracovní poloha, sklon 45°): 610 x 129 x 315 cm
610 x 129 x 307 cm

Šířka x délka x výška (pro převoz): 235 (*232) x 129 x 248 (*221) cm
235 (*232) x 129 x 236 (*221) cm

* pro převoz v kontejneru

Hmotnost včetně dopravníku: 950 kg+130 kg
900 kg + 130 kg

Požadovaný příkon traktoru: 30 kW (60 kW-pro převoz)

Požadovaná rychlosť vstupního kardanového hřídele stroje: 400 - 430 min-1

DOPRAVNÍK

Dvoustupňový teleskop s automatickým hydraulickým napínáním pásu

Délka: 4m
Šířka pásu: 43 cm
Rychlosť pásu: plynule regulovateľná; od 0 – 0,6 m/s
Hmotnosť: 130 kg

ZVEDACÍ STŮL DM 1511 (skládací)

Zvedací síla: 4500 N
Šířka x délka x výška: 130 x 184 x 90 cm
Hmotnosť: 160 kg

RCA 380 E

Pohon: 11 kW; El.motor: 400 V/50 Hz; 2.910 min-1
Hmotnosť včetně dopravníku: 1.100 kg + 130 kg

Elektrický pohon EP 12 (pro RCA je s chladičem + RCA 400 joy)

El.motor: 11 kW – 12 V (25 A); 1.500 min-1
Rychlosť vývodového kardanového hřídele: 430 min-1
Hmotnosť: 197 kg

Elektrický pohon EP 11 (pro RCA je bez chladiče-RCA 380)

El.motor: 11 kW; 1.500 min-1
Rychlosť vývodového kardanového hřídele: 430 min-1
Hmotnosť: 197 kg

importér




Agama a.s.
Huštěnovská 2001
686 03 Staré Město
Czech Republic

mobil: 603 295 429
tel: 572 541 701
fax: 572 541 702
email: agama@agama-as.cz
web: www.agama-as.cz



ALL RIGHTS TO TECHNICAL CHANGES RESERVED!

HLEDÍME DO BUDOUCNOSTI



ŘEZACÍ A ŠTÍPACÍ STROJE

RCA 380, 400 JOY





HLEDÍME DO BUDOUCNOSTI

RCA 400 joy

umožnuje řezání klád do průměru **40 cm**,
na délku **25 - 50 cm** a štípaní polen na **4, 6 nebo 8 kusů**.



Skládací podavač (2 m) umožnuje podávání delších a těžších kmenů.



Držák kulatiny
Přitlačováním kulatiny pomocí přitlačné páky je zamezeno jejímu otáčení a půvražení, čímž zajistěno optimální a bezpečné řezání.



Řetězová pila
Přitlačováním kulatiny pomocí přitlačné páky je zamezeno jejímu otáčení a půvražení, čímž zajistěno optimální a bezpečné řezání.



Pohyblivé klíny
Dva pohyblivé klíny zůstanou během řezání ve vodorovné poloze. Po odřezání kulatiny se otevřou a poleno spadne ve správné poloze do štípacího koryta, což je velmi důležité u posledního kusu.

**Joystick**

Veškeré základní funkce stroje (posun vlevo-vpravo, řezání, štípaní, zvedání/spouštění nože,...) jsou na jedné ovládací páce.



Štípací zóna - štípací kanál
Jeden štípací válec se štípací silou 150 kN - DVE RYCHLOSTI ŠTÍPÁNÍ



Hydraulický omezovač délky s funkcí pro jeho odsunutí je seředitelný od 25 do 50 cm po 5 cm



Robustní konstrukce stroje



Dopravník (4m)-sériově: s dvoustupňovým teleskopem a automatickým hydraulickým napínáním pásu.
Rychlosť pásu je plynule regulovatelná. Sefenzí rychlosť provede obsluhu stroje.



Mezi štípacím nožem a dopravníkem je zabudována mříž pro zachycování pilin.



Ruční naviják pro zvedání a spouštění dopravníku

**POLOHA ŘEZACÍHO A ŠTÍPACÍHO STROJE BĚHEM PŘEPRAVY**

Podavač a dopravník přisuneme a připevníme ke stroji, který potom připojíme na tříbodový traktorový systém.



S ozubenými válcemi

S přizvými válcemi




Štípací nůž pro štípaní na 4 kusy

Štípací nůž pro štípaní na 6 kusů

Štípací nůž pro štípaní na 8 kusů

Robustní konstrukce uchycení štípacího nože

Hydraulicky
ovládaná spojka

EP 12

Manometr + dvojitý čerpadlo

Připojky
zvedacího stolu

Kontrolní tlačítka zvedacího stolu, dopravník, funkce STOP

Kontrolní tlačítka zvedacího stolu, dopravník, funkce STOP

Kontrolní tlačítka zvedacího stolu, dopravník, funkce STOP